

## Podgląd strony przed zmianą DNS przy wykorzystaniu pliku hosts

Bartosz Gadzimski - 2019-03-07 - 0 Comments - in Konfiguracja domen

Systemy Windows, Linux oraz OSX posiadają możliwość lokalnego skierowania domeny na konkretny dany adres IP.

Dzięki temu rozwiązaniu, istnieje możliwość sprawdzenia poprawności działania strony na nowym serwerze bez konieczności zmiany delegacji DNS.

Możliwość taką daje plik hosts. Dla każdego z systemów operacyjnych jego lokalizacja jest różna, jednak sposób działania ten sam.

Dla systemu Windows lokalizacja pliku to **C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts**

W przypadku systemu OSX oraz Linux, lokalizacja pliku to **/etc/hosts**

W każdym z powyższych przypadków, w celu edycji pliku należy posiadać uprawnienia administratora.

Zasada działania znajdujących się w plikach wpisów jest następująca

```
ADRES_IP_SERWERA domeny.pl
```

dla przykładu

```
185.23.21.26 hosts.stronazen.pl
```

Po dokonaniu zmian w systemie OSX jak i Linux konieczne jest zresetowanie serwera Apache

### **Dla systemu OSX**

```
sudo apachectl restart
```

### **Dla systemu Linux**

```
sudo /etc/init.d/apache2 restart
```

lub

```
sudo /etc/init.d/httpd restart
```

W przypadku systemu Windows nie ma konieczności

**Powiązane artykuły:**

- [Polecenie Traceroute](#)
- [Polecenie Ping](#)
- [Cloudflare](#)
- [Jakie są serwery DNS do podpięcia domen?](#)
- [Jak długo trwa konfiguracja domeny w systemie DNS ZB?](#)