

Struktura katalogów na serwerze FTP

Kamil Kołosowski - 2021-01-19 - 0 Comments - in Ogólne

Usługi hostingowe w Zenbox zapewniają możliwość dodania oraz obsługi nielimitowanej ilości domen internetowych, w ramach których możesz uruchomić swoją stronę internetową lub skrzynkę pocztową. Aby zachować porządek oraz bezpieczeństwo Twoich danych, w momencie dodawania każdej domeny tworzona jest jej indywidualny katalog.

Struktura katalogów dla domeny głównej

Podczas dodawania nowej domeny do serwera w katalogu **/domains** tworzony katalog o nazwie dodawanej domeny. Jako przykładem posłużymy się adresem **mojadomena.pl**, utworzony dla niej katalog będzie wyglądał w sposób następujący:

/domains/mojadomena.pl/

W katalogu domeny tworzone są dodatkowe podkatalogi, spełniające różne funkcje i pozwalające na prawidłowe działanie Twojej usługi hostingowej. Tworzone automatycznie katalogi to:

- ***/.htpasswd*** – jest to katalog służący do przechowywania konfiguracji związanej z [zabezpieczeniem katalogu hasłami](#)
- ***/logs*** – w tym katalogu znajdują się wszystkie bieżące oraz archiwalne logi Apache oraz logi błędów zebrane dla strony znajdującej się w domenie
- ***/public_ftp*** – dostępny publicznie katalog, służący do dzielenia się plikami za pomocą anonymous FTP
- ***/public_html*** – główny katalog, w którym należy bezpośrednio umieścić pliki strony
- ***/private_html*** – w nowo dodanych domenach jest to dowiązanie symboliczne kierujące, na katalog ***public_html***

Struktura katalogów dla subdomen

W przypadku subdomeny struktura jej katalogu uzależniona jest od sposobu jej utworzenia. W Zenbox subdomeny mogą być tworzone na dwa sposoby:

1. jako subdomeny utworzone w menu **Domeny - Subdomeny**
2. jako osobne domeny posiadające własną strukturę katalogów oraz strefę DNS

1. Dla subdomeny utworzonej w ramach ustawień domeny głównej ścieżka do jej katalogu publicznego będzie wyglądała w sposób następujący:

/domains/mojadomena.pl/public_html/subdomena/

Utworzona w ten sposób subdomena nie posiada katalogu **/public_html** zatem, wszystkie pliki serwisu dla jej adresu powinny być umieszczone bezpośrednio w przygotowanym dla niej katalogu.

2. Dla subdomeny dodanej jako osobna domena ścieżka do jej katalogu będzie wyglądała następująco:

/domains/subdomena.mojadomena.pl/

W katalogu tak utworzonej subdomeny zostanie utworzona taka sama struktura katalogów jak w przypadku opisanej powyżej domeny głównej.

Powiązane artykuły:

- [Dodawanie nowej domeny](#)
- [Tworzenie subdomeny](#)
- [Domyślnie każda subdomena jest tworzona w podkatalogu w ramach public_html domeny głównej, jak to zmienić?](#)
- [W którym katalogu znajdują się pliki mojej strony?](#)