

Wymuszenie kodowania znaków poprzez .htaccess

Bartosz Gadzimski - 2019-03-04 - 0 Comments - in Ogólne

W przypadku, gdy chcesz udostępniać pliki .txt, w których nie sposób określić kodowania znacznikiem meta lub zwyczajnie masz wiele plików .html bez ustawionego kodowania, możesz wymusić prawidłowe wyświetlanie przez przeglądarki za pomocą dyrektywy AddDefaultCharset.

AddDefaultCharset utf-8 gdzie utf-8 jest wybranym system kodowania.

Jeśli np. chcesz ustawić kodowanie znaków na ISO-8859-2 do pliku .htaccess dodaj:

```
AddDefaultCharset ISO-8859-2
```

Pamiętaj, że plik .htaccess musi znajdować się w katalogu **głównym domeny w której ma działać**.

Jeśli kodowanie ma być wymuszone na samych plikach .html wpis powinien wyglądać następująca dla kodowania UTF-8:

```
AddDefaultCharset utf-8 .html
```

Powyższe zmiany wprowadzają kodowanie dla całej strony lub całego folderu, w którym znajduje się plik .htaccess.

Jeżeli chcesz **sforsować kodowanie tylko na jednym pliku** wpis powinien wyglądać następująco:

```
<Files "nazwa.html">
```

```
AddDefaultCharset utf-8
```

```
</Files>
```

gdzie nazwa.html to nazwa pliku z rozszerzeniem .html który ma mieć wybrane przez nas kodowanie. Analogicznie sytuacja wygląda z plikami .txt.

Domyślnym szablonem jest format: **AddDefaultCharset kodowanie** gdzie kodowanie to rodzaj kodowania.

Powiązane artykuły:

- [Zmiana hasła do konta FTP/SSH oraz główne hasło do MySQL](#)
- [Konfiguracja połączenia FTP w programie Total Commander](#)
- [Co to jest FTP](#)
- [Nie mogę połączyć się z kontem FTP z zagranicy. Co robić?](#)

- [Nie mogę wgrać pliku na serwer FTP](#)