

Wysyłka wiadomości via mail() w skryptach php

Bartosz Gadzimski - 2019-03-06 - 0 Comments - in Ogólne

Aby zapobiec problemom związanym z odrzucaniem wiadomości przez system spamowy skrypty wysyłające wiadomości powinny być napisane w takim sposób, aby zarówno nagłówki, treść jak i temat były poprawnie kodowane.

```
<?php
```

```
function mail_utf8($to, $subject = 'Temat temat temat', $message = '', $header = '') {  
    $header_ = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" . 'Content-type: text/plain; charset=UTF-8' . "\r\n";  
    mail($to, '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=', $message, $header_ . $header);  
}
```

```
?>
```

Należy zwrócić szczególną uwagę na temat:

```
'=?UTF-8?B?' . base64_encode($subject) . '=?'
```

Przy większości skryptów mailowych znanych aplikacji takich jak (WordPress, Joomla, Prestashop itd.) problem nie występuje i wiadomości są dostarczane prawidłowo. Problem najczęściej pojawia się przy autorskich aplikacjach i skryptach służących do prostego wysyłania powiadomień.

Powiązane artykuły:

- [Magic Quotes włączenie/wyłączenie](#)
- [Wersja PHP poprzez CLI](#)
- [Kompresja GZIP](#)
- [Czy istnieje możliwość zainstalowania dodatkowego modułu PHP na życzenie ?](#)
- [Jak zmienić wersję PHP dla danej domeny ?](#)