

## Jak powinny wyglądać nagłówki wiadomości wysyłanej poprzez funkcję mail() w PHP

Michał Pawlak - 2016-08-26 - 0 komentarzy - W: Skrypty mailingowe

Aby wiadomość została poprawnie wysłana z serwerów zenbox musi posiadać określony nagłówek oraz zakodowany temat.

Poprawne nagłówki wiadomości wysyłanej poprzez funkcję mail() w PHP wyglądają następująco:

```
$naglowki = "Reply-to: adres-wysylki@mail.pl <adres-wysylki@mail.pl>\r\n";  
$naglowki .= "From: adres-wysylki@mail.pl <adres-wysylki@mail.pl>\r\n";  
$naglowki .= "MIME-Version: 1.0\r\n";  
$naglowki .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n";
```

Temat powinien wyglądać następująco:

```
$temat = '=?UTF-8?B?'.base64_encode($temat).'?=';
```

Po przygotowaniu powyższych nagłówków wiadomość zostanie poprawnie wysłana do adresata.

Pominięcie spacji lub znaków specjalnych może powodować niepoprawne wysłanie wiadomości.

Jeżeli mimo wprowadzenia takich nagłówków wiadomości nie wysyłają się, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta zenbox.pl